

Äußerst flexibles Anschluss-Set für Wärmepumpen

Vorteile



Extrem flexibel für eine schnelle und einfache Installation.



Sicherste Wahl mit homogener Verschweißbarkeit und hochwertigen Klemmverschraubungen (Elastomere Dichtungen für Erdverlegungen sind nicht zugelassen)



Höchste Druckstufe 95°C/8bar Maximale Betriebstemperatur 95° C Kontinuierliche Betriebstemperatur 80° C



Das gewellte Mantelrohr, der Polyolefinschaum und das Polybuten-Mediumrohr sind recycelbar und Cradle to Cradle-zertifiziert®


Wärmeverlust q [W/m]


ZEWO Erdleitung Doppelleitung

mittlere Temperatur T [°C]


| | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 ℃ | 70 °C | 8o °C |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40 + 40 / 160 | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 | 12,75 | 15,3 | 17,85 |
| 50 + 50 / 160 | 3,38 | 6,76 | 10,14 | 13,52 | 1 6,9 | 20,28 | 23,66 |

ZEWO Erdleitung Druckstufe






Kleinster Biegeradius max. o.6m



Wanddurchführung



Gewelltes PE-Mantelrohr Flexibilität und mechanischer Schutz Homogen geschäumter Polyolefin-Schaum Geschlossenzellig, FCKW-frei

Polybuten-Mediumrohr, PB-H Mit Sauerstoffsperre Gewelltes Polyolefin Leerrohr, Einfaches Einführen von Kabeln







Erdleitung zum Anschluss und Kombination mit dem Erdanschluss-Set Erdreich von 5 bis 20 m in den Dimensionen von DN 40 und DN 50. Die Erdleitungspakete bestehen immer aus der Erdleitung selbst (Quattroleitung) in der jeweiligen Länge.

Im Paket ist neben der Erdleitung ebenfalls enthalten:

4x Klemmverschraubung, 2x Endkappen für Quattro-Rohr und 1x Warnband (100m Rolle).







| Bezeichnung | VPE | RG | Art-Nr. |
|---|--------------|--------------------|---------------------|
| ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset | 5 lfm. | 11805 | 18020075 |
| ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset | 10 lfm. | 11805 | 18020076 |
| ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset | 15 lfm. | 11805 | 18020077 |
| ZEWO Erdleitung-Set 2x40/3.7 - DN 32+25; inkl. Zubehörset | 20 lfm. | 11805 | 18020078 |
| | | | |
| | | | |
| Bezeichnung | VPE | RG | Art-Nr. |
| ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset | VPE 5 lfm | RG 11805 | Art-Nr. 18020079 |
| ZEWO Erdleitung-Set | | | |
| ZEWO Erdleitung-Set 2x50/4.6 - DN 40+25; inkl. Zubehörset ZEWO Erdleitung-Set | 5 lfm | 11805 | 18020079 |




Online-Kataloge und Dokumente

Um Ihnen ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit und Aktualität bieten zu können, laden wir Sie ein, die neuesten Versionen unserer Sortimentslisten papierlos online einzusehen. Besuchen Sie uns auf www.zewotherm.de unter der Rubrik "Produktunterlagen", wo Sie alle Sortimentslisten zu unseren Produkten in digitaler Form vorfinden. Diese können Sie bequem herunterladen und haben somit jederzeit Zugriff darauf. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Unsere Webseite bietet Ihnen darüber hinaus umfassende Informationen zu unseren Produkten, einschließlich Datenblätter, Montageanleitungen, Videos und vieles mehr.



Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Abbildungen beispielhaft, diese können abweichen. Je nach Verfügbarkeit behalten wir uns das Recht vor, leicht abgeänderte Artikel zu liefern, welche jedoch die technischen Spezifikationen ebenfalls erfüllen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Unterlage veröffentlicht werden. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Wir übernehmen keine Verantwortung für evtl. Fehler oder für die Folgen der Anwendung oder missbräuchlichen Weiterverwendung der Inhalte. Abbildungen beispielhaft. Alle Rechte vorbehalten.

Stand: Juli 2025