

ZEWOTHERM



NEU

BAFA-förderfähig

Mit TÜV-zertifiziertem, automatischem hydraulischem Abgleich

Kühlen ohne Heiz-/Kühl-Regler

ZEWO Regelklemmleiste BALANCE

Wärme und Effizienz in BALANCE

Der hydraulische Abgleich eines Heizsystems sorgt für eine erhöhte Energieeffizienz und ist laut GEG bei Sanierung und Neubau vorgeschrieben. Die neue ZEWOOTHERM Regelklemmleiste BALANCE sorgt für die zeitgemäße und effiziente Regelung der Flächenheizung. Sie führt selbstständig und ohne zusätzliche Hard- oder Software den automatischen, hydraulischen Abgleich durch. Das System sorgt durch seine Regelcharakteristik bei den angeschlossenen Heizkreisen für den automatischen Abgleich der Durchflussmenge. Dank TÜV-Zertifikat ist die ZEWO Regelklemmleiste BALANCE inklusive Raumthermostaten und Stellantrieben bis zu 45 % BAFA-förderfähig.

Zudem kann die neue Regelklemmleiste durch Invertieren des Reglersignals mit Standard-Heiz-Raumthermostaten auch kühlen!

+ Vorteile

- Für Neubau, Sanierung und Nachrüstung
- Integrierter TÜV-zertifizierter „automatischer hydraulischer Abgleich“
- Kühlen ohne Heiz-/Kühl-Regler
- Einfache, intuitive Installation und Bedienung
- Automatischer Abgleich startet ca. 30 Minuten nach Anlegen der Betriebsspannung und nach dem Erkennen der Reglereingänge
- Betriebszustandsanzeige durch LEDs
- Change Over Signal (CO) für Heizen/Kühlen Umschaltung (externer potentialfreier Schließkontakt)
- Funktion „Kühlen sperren“ separat einstellbar für jede Heizzone über DIP-Schalter
- Wärmeerzeuger- und Pumpensteuerung (Funktion Pumpenlogik) über Schaltkontakte
- Taupunktsensor- oder Sicherheitstemperaturwächter



→ www.bafa.de

Hinweis

Ganz schnell und einfach kann die Förderung beantragt werden: Im Rahmen der Nachweisführung wird nach Abschluss der Maßnahmen nur der folgende Text im VdZ-Formular ergänzt:

„Der hydraulische Abgleich der Flächentemperierung wurde mit einem automatischen TÜV-zertifizierten System (Zertifikats-Nr: AHBHS_268065343 und Prüfzeichennummer: 72544) durchgeführt.“



ZEWO Regelklemmleiste BALANCE

8 Zonen für 8 Raumthermostate. Max. 17 Stellantriebe 230 V NC. Betriebsspannung 230 V / 50-60 Hz. Leistungsaufnahme im Leerlauf: max. 1 W. Abmessung: 90 x 327 x 52 mm (HxBxT). Gewicht: 600 Gramm. T4-AH, Schutzart IP 20, Schutzklasse II. Gehäuse lichtgrau, Abdeckung transparent. Die Regelklemmleiste BALANCE ist für alle kabelgebundenen ZEWO Raumthermostate geeignet.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Regelklemmleiste BALANCE	1 Stück	11136	11139043



ZEWOTHERM Heating GmbH · Konrad-Zuse-Ring 34-41 · 53424 Remagen
Tel.: (0 26 42) 90 56 0 · Fax: (0 26 42) 90 56 19 · info@zewotherm.de

Folgen Sie uns auf:



www.zewotherm.de